SUSPENTE À OEILLET DIRECT BÉTON + OUTIL DE POSE

CARACTÉRISTIQUES

Cette cheville est prévue pour être posé en plafond dans la maçonnerie, rapide à poser et sûre elle permettra diverses applications. Particulièrement approprié pour matériaux pleins.




UTILISATION

Toujours bien contrôler son support avant mise en oeuvre. Contrôler la profondeur de perçage. Percer à l'aide d'un marteau perforateur au diamètre de 5 mm. Insérer la cheville dans le trou effectué. Utiliser l'outils de pose fourni pour visser dans le plafond la suspente. Réglage de la visseuse : couple fort et vitesse lente.









CHARGES ADMISSIBLES

- 100 kg

DIAMÈTRE DE PERÇAGE

- 5 mm

CONDITIONNEMENT

- 100 pièces/boîte



Outil de pose fourni

RÉFÉRENCES

- Suspente : 0111052
- Outil : 0111053

ISOTECH
SARL au capital de 49 500 €
SIRET 484 665 070

Zone Industrielle de la Pomme
9 & 10 rue Louis Gay Lussac
31250 REVEL

Tel. : 05 62 18 01 78
Fax. : 05 62 18 09 95
Email : isotech.france@pspprofil.fr