VIS AUTO FOREUSE

COMPOSITION

Acier zingué



DESCRIPTIF

Vis auto-perceuse avec pointe foreuse et tête plate

UTILISATION

Poser conformément au DTU 25-41
Pour le vissage des plaques de plâtre « spéciales » sur ossature métallique, utiliser l'embout de type Philips N°2 sur la visseuse. La vis doit avoir une longueur supérieure de 1 cm à l'épaisseur de la plaque de plâtre. Visser les plaques à 1 cm des bords et les espaces de 30 cm maximum.
Également pour une utilisation sur tôle, profilé lourd. Recommandé pour l'installation de fixation étagère, fixation extincteur, affichage en centre commercial, profilés tôles, panneaux sandwich sur auvent, enseigne, toiture en tôle, vis platine.

Référence	Taille	Pièces/boîte	Boîtes/carton
V11TRVA25/V25	3,5 x 25	1000	16
V11TRVA35/V35	3,5 x 35	1000	12
V11TRVA45/V45	3,5 x 45	1000	8
V11TRVA55/V55	3,5 x 55	500	12

ISOTECH
SARL au capital de 49 500 €
SIRET 484 665 070

Zone Industrielle de la Pomme
9 & 10 rue Louis Gay Lussac
31250 REVEL

Tel. : 05 62 18 01 78
Fax. : 05 62 18 09 95
Email : isotech.france@pspprofil.fr