



BANDE ACOUSTIQUE ETANCHE MONO ADHESIVE

MATIERE : Mousse de polyéthylène noir, adhésive

CARACTERISTIQUES : Joint adhésif polyéthylène, propriétés excellentes d'isolation, bonne résistance mécanique, bonne résistance aux intempéries, résistance excellente aux agents chimiques, compatible polycarbonate , ignifugé.

PROPRIETES PHYSIQUES :

- Densité : 33 KG/m³
- Résistance à la traction : Longitudinale 0.45 N/mm Transversale :0.30 N/mm
- Température d'utilisation : -80 à +100 °C
- Perméabilité à la vapeur d'eau (5 min) : 0.72 g/m².24H

DIMENSIONS : Epaisseur 3 mm, largeur 45 mm et 70 mm, rouleau de 30 m

CONDITIONNEMENT : 21 rouleaux/carton (45 mm)
14 rouleaux/carton (70 mm)

REFERENCES : CRBAEM (45 mm) et CRBAEM70 (70 mm)



ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : isotech.france@pspprofil.fr