

# ENDUIT HYDRO

**Description** : Enduit Joints poudre idéal pour tous les locaux humides EB & EB+P: cuisine, salle de bains et sanitaires à caractère privatif, cellier, garage à caractère privatif...

Couleur verte. Prise rapide

**Utilisation** : Verser progressivement la poudre dans l'eau propre, laisser reposer 2 à 3 minutes, puis malaxer de façon à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 10 minutes avant emploi. Le mélange est rebattu légèrement afin d'obtenir une pâte épaisse.

Beurrer les amincis entre les plaques. Placer la face meulée de la bande sur l'enduit, l'axe de la bande étant posé au droit de la jonction entre les deux plaques. Avec un couteau à enduire, serrer la bande puis la recouvrir avec l'excès d'enduit. Après durcissement, recouvrir le joint d'une couche de finition. Si nécessaire, passer une autre couche de finition.

## **Caractéristiques** :

Couleur Verte

Temps d'emploi 2h30

Temps de redoublement minimum 4 h

Temps avant mise en peinture 7 jours (conformément au DTU 25.41)

Taux de gâchage 12 à 13L pour 25kg

Consommation 0.330 kg/m<sup>2</sup>

Température d'emploi Entre +5°C et +30°C

Conservation 9 mois, dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité et du gel

**Conditionnement** : sac de 25 kg et 48 sacs/palette

**Référence** : E10ENDUITHYDRO

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070

ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL

Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : [isotech.france@psprofil.fr](mailto:isotech.france@psprofil.fr)