



ENDUIT JOINT PRET A L'EMPLOI

Description : Enduit prêt à l'emploi à fort pouvoir garnissant. Joints avec bandes papier entre plaques de plâtre pour cloisons/doublages hydro. Recouvrement des vis et têtes de vis. Qualité de finition soignée. Application manuelle ou mécanique

Utilisation : Garnir les joints et bords amincis avec un couteau à enduire. Serrer la bande (face imprimée contre plaques de plâtre ou doublages) puis la recouvrir d'enduit avec un couteau à enduire ou un platoir. Laisser sécher. Appliquer une fine couche d'enduit de 20 à 30 cm de large avec un platoir et laisser sécher 7 jours (conformément au DTU 25.41).

Caractéristiques :

Couleur Blanche

Temps de redoublement minimum 24 à 48h

Temps avant mise en peinture 7 jours (conformément au DTU 25.41)

Conditionnement : seaux de 25 Kg

Rendement 25kg =55 m2 de plaques

Température d'emploi Entre +5°C et +30°C

Conservation 9 mois, dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité et du gel

Conditionnement : seau de 25 kg et 33 seaux/palette

Référence : E10ENDUITJOINT

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070

ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL

Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : isotech.france@psprofil.fr