

ENDUIT PRISE RAPIDE 2h

Description : Enduit à prise rapide destiné au traitement des joints des plaques de plâtre à bords amincis, au collage des bandes, aux couches de finition et ratissages localisés.

Grain fin. Blancher. Facile à poncer

Utilisation : Verser progressivement la poudre dans l'eau propre, laisser reposer 2 à 3 minutes, puis malaxer de façon à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 10 minutes avant emploi. Le mélange est rebattu légèrement afin d'obtenir une pâte épaisse.

Beurrer les amincis entre les plaques. Placer la face meulée de la bande sur l'enduit, l'axe de la bande étant posé au droit de la jonction entre les deux plaques. Avec un couteau à enduire, serrer la bande puis la recouvrir avec l'excès d'enduit. Après durcissement, recouvrir le joint d'une couche de finition. Si nécessaire, passer une autre couche de finition.

Caractéristiques :

Couleur Blanc

Temps d'emploi 2h

Temps de redoublement minimum 2 à 4h

Temps avant mise en peinture 7 jours (conformément au DTU 25.41)

Taux de gâchage 46% soit 11.5L pour 25kg

Consommation 0.330 kg/m²

Température d'emploi Entre +5°C et +30°C

Conservation 9 mois, dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité et du gel

Conditionnement : sac de 25 kg et 48 sacs/palette

Référence : E10ER2/A02545

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070

ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL

Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : isotech.france@psprofil.fr