




# APPUI INTERMEDIAIRE THERMACOUSTIC GAMME BIS

**MATIERE** : PVC

**DESCRIPTION** : Système de fixation réglable pour le doublage et l'isolation des murs par l'intérieur

**CARACTERISTIQUES** : Mise en place simple et rapide. Excellente performance acoustique. Pour le neuf et la rénovation. Base compatible avec toutes les fourrures F45/F47. Verrouillage facile à 1 main. Flèche recoupable sans effort. Fabrication en matières recyclées. Conformité au DTU en vigueur. Résistance au chocs à 120 joules

**PRINCIPE DE POSE** :



Clipser les flèches dans les fourrures horizontales tous les 60 cm.



Transpercer l'isolant avec la flèche.



Positionner la tête sur la flèche et la verrouiller par actionnement du levier. Si nécessaire, couper la flèche à la bonne dimension.



Ajuster l'aplomb de la fourrure en déverrouillant le levier, effectuer les réglages nécessaires, reverrouillez-le une fois que vous avez obtenu la bonne position.

**DIMENSIONS**: 30/45-30/100-30/120-70/140-70/160-70/200 mm

**REFERENCES** : 0111460-0111461-0111462-0111463-0111464-0111465

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070  
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL  
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : [isotech.france@pspprofil.fr](mailto:isotech.france@pspprofil.fr)