


COMPOSITION

- Couvre joint en bois exotique, recouvert en blanc
- Rehausse en aggloméré de 16 mm d'épaisseur
- Hauteur suivant isolation : 330 mm et 500 mm
- 1 fond mélaminé blanc de 12 mm. « Lesté » breveté
- 1 graphipan de 310 mm (R=10)
- 2 joints d'étanchéité à l'air :
 - 1 pour l'extérieur du couvre joint (évite la finition extérieure avec du silicone)
 - 1 pour l'intérieur
- 2 batteuses de verrouillage
- 2 bouchons en PVC blanc pour l'étanchéité des batteuses
- Passage de 500 x 500 mm RE 2020 (entre couvre-joint)



CARACTÉRISTIQUES

Référence	Poids (kg)	Côtes passage entre couvre-joint (mm)	Côtes réservation (mm)	Côtes hors tout (mm)	Hauteur (mm)
T5050R330RE	11	500 x 500	560 x 560	590 x 590	340
T5050R500RE	12	500 x 500	560 x 560	590 x 590	500

(Tolérance 5 mm)

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour des demandes de trappes RE 2020



SES ATOUTS

- Évite les 20% de perte de chaleur quand la trappe n'est pas étanche
- Simplicité de pose
- Ouverture facile vers le haut
- Rehausse adaptée pouvant être fixées à la charpente
- Conforme à la norme NF DTU 68.3