


COMPOSITION

- Couvre joint PVC blanc + adhésif de protection
- Rehausse en aggloméré de 15 mm d'épaisseur
- 1 fond mélaminé blanc de 12 mm
- 1 isolant de 100 mm (R=2,6)
- 1 joint blanc d'étanchéité à l'air



CARACTÉRISTIQUES

Référence	Batteuses	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Côtes passage (mm)	Côtes réservation (mm)	Côtes hors tout (mm)	Hauteur (mm)
T5060R200ISO	OUI	490 x 590	5	390 x 490	450 x 550	490 x 590	200
T5060R250ISO	OUI	490 x 590	5,5	390 x 490	450 x 550	490 x 590	250
T5060R300ISO	OUI	490 x 590	6	390 x 490	450 x 550	490 x 590	300
T6060R200ISO	OUI	590 x 590	5,5	490 x 490	550 x 550	590 x 590	200
T6060R250ISO	OUI	590 x 590	5,8	490 x 490	550 x 550	590 x 590	250
T6060R300ISO	OUI	590 x 590	6	490 x 490	550 x 550	590 x 590	300

(Tolérance 5 mm)

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour des demandes de trappes isolantes

SES ATOUTS

- Étanchéité à l'air parfaite
- Simplicité de pose
- Ouverture facile
- Rehausse adaptée pouvant être fixées à la charpente
- Norme Vivrélec