


## COMPOSITION

- Acier électrozingué de 0,6 mm d'épaisseur
- Laquage - RAL 9010
- Charnières en fil de fer galvanisé
- Fermetures en plastique blanc
- Fermeur à clé



## CARACTÉRISTIQUES

Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Côtes passage (mm)	Côtes réservation (mm)	Côtes hors tout (mm)
TMETLQRAL200	200 x 200	0,50	165 x 165	210 x 210	260 x 260
TMETLQRAL300	300 x 300	1,00	265x 265	310 x 310	360 x 360
TMETLQRAL400	400 x 400	1,40	365 x 365	410 x 410	460 x 460
TMETLQRAL500	500 x 500	2,10	465 x 465	510 x 510	560 x 560
TMETLQRAL600	600 x 600	2,70	565 x 565	610 x 610	660 x 660

(Tolérance 5 mm)

## DOMAINE D'APPLICATION

Recommandée pour les applications en recouvrement sur tous types de matériaux qui nécessitent une haute résistance en extérieur.

Tout support

## SES ATOUTS

- Possibilité d'application sur un plafond ou un mur
- Application et manipulation simple et rapide
- Plusieurs dimensions standard
- Dimensions spéciales (nous consulter)
- Excellente stabilité de couleur et résistance aux intempéries
- Conforme à la norme EN 14195
- Homologuée par Qualicoat
- Réaction au feu : Euroclasse A1