


TRAPPE DE VISITE HORIZONTALE ET VERTICALE ALUPLAC 13 - ÉTANCHE À L'AIR

COMPOSITION

- Plaque de plâtre cartonné hydrofuge de 13 mm (Traitement plaque : Pose suivant DTU 25.41)
- Profilés en aluminium (épaisseur de 1,5 mm)
- Accessoires en acier galvanisé
- Joint d'étanchéité en mousse polyuréthane
- Fermeture par pression (« clic »)
- Limiteurs pour la position semi-ouverte



CARACTÉRISTIQUES

Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Côtes passage (mm)	Côtes réservation (mm)	Côtes hors tout (mm)
TR7AP/EA/2525	250 x 250	1,30	230 x 230	260 x 260	305 x 305
TR7AP/EA/3030	300 x 300	1,70	280 x 280	309 x 309	355 x 355
TR7AP/EA/4040	400 x 400	2,60	380 x 380	409 x 409	455 x 455
TR7AP/EA/5050	500 x 500	3,40	480 x 480	509 x 509	555 x 555
TR7AP/EA/6060	600 x 600	4,30	580 x 580	609 x 609	655 x 655

(Tolérance 5 mm)

DOMAINE D'APPLICATION

Pour des systèmes de construction sur des locaux très humides ou des zones à forte hygrométrie.
Support : 1xBA13

SES ATOUTS

- Possibilité d'application sur un plafond ou un mur 1xBA13 (en mode basculante, du haut vers bas)
- Haute résistance à l'humidité
- Plusieurs dimensions standard et possibilité de serrure triangulaire
- Étanche à l'air (rapport d'essais du CSTB n° CAPE AT 17-012 V3)
- Conforme à la norme EN 13964
- Matériaux durables et non oxydable