



# MORTIER ADHESIF 25 KG

**Description** : Mortier adhésif à base de plâtre et de liants destiné au montage des complexes d'isolation thermique utilisés en doublage de mur et pour le collage des plaques de plâtre.

Forte adhérence. Rattrapage des irrégularités du support possible jusqu'à 15mm. Finesse permettant le lissage des joints en cas de reflux

**Utilisation** : Verser progressivement la poudre dans l'eau propre, puis malaxer de façon à obtenir une pâte assez épaisse.

Laisser reposer 5 à 10 minutes une fois le mélange terminé. Le mélange est rebattu après ce temps de repos.

Application soit par bandes d'environ 5 à 10cm de large espacées de 30cm soit par plots de 15cm de diamètre, espacés de 30cm horizontalement et 40cm verticalement (10 plots au m<sup>2</sup> en moyenne).

## **Caractéristiques** :

Temps d'emploi 1h30

Taux de gâchage 14L pour 25kg

Consommation 2 à 2.5kg/m<sup>2</sup>

Température d'emploi Entre +5°C et +30°C

Conservation 9 mois, dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité et du gel

**ISOTECH**

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070  
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL  
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : [pspprofil@magic.fr](mailto:pspprofil@magic.fr)