



# SUSPENTE ETANCHEITE MEMBRANE

**Composition** : Polyamide 6.6 chargé à 50 % en fibre de verre 100% recyclable

**Descriptif** : Suspente pour l'isolation des combles, permettant la mise en place d'une membrane d'étanchéité

**Utilisation** : Adapté pour les fourrures F45 et F47, 2 choix de longueur en fonction de l'épaisseur de la laine, haute résistance aux chocs et à l'arrachement, rupteur de pont thermique, mise en place très simple et très rapide avec possibilité de démonter facilement en cas de nécessité.



**RALLONGE SUSPENTE ETANCHEITE** : Pièce optionnelle à clipser sur la suspente étanchéité membrane pour la réalisation d'un espace technique entre l'isolant et le parement

Référence	Dimension (mm)	Qté/bte (U)	Qté/palettes (bte)	Code article
SEM 200/240	200 à 240	50	88	0111380
SEM 240/280	240 à 280	50	88	0111381
RSEM 100	100	50	88	0111390

Photos non contractuelles

**ISOTECH**

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070

ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL

Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : [isotech.france@pspprofil.fr](mailto:isotech.france@pspprofil.fr)