



SUSPENTE POUR ETANCHEITE PARE VAPEUR

Description : La suspente sert à la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre en assurant la tenue entre le support et la fourrure. Elle facilite la mise en place rapide de la membrane d'étanchéité à l'air lors de la réalisation de plafonds suspendus étanches et permet la création d'un plénum pour faciliter le passage des gaines électriques, boîtiers étanches, spots encastrés...

Caractéristiques : Test d'étanchéité concluant et conforme à la RT 2012.

Utilisation : La flèche métallique de 320 mm de longueur doit être fixée en bordure de charpente perpendiculairement au chevron, elle permet la mise en place par embrochage d'un isolant de 300 mm d'épaisseur maximum. La rondelle extra large vient se visser en butée sur la flèche préalablement fixée sur la charpente. Une fois la rondelle en place, la pointe de la flèche reste apparente et permet le perçage et la mise en place rapide de la membrane. La rallonge métallique de longueur 80 mm compatible F45/F47 vient se visser sous la rondelle en comprimant la membrane créant ainsi une parfaite étanchéité à l'air. Elle est démontable pour repositionner la membrane si besoin. Elle crée un plénum de 80mm pour faciliter le passage des gaines électriques et l'installation de boîtiers étanches, de spots encastrés. On vient ensuite clipser la fourrure métallique.

Longueurs : 320 mm (Flèche) 386 mm (Suspente assemblée)

Conditionnement : 50 pièces/boites



ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : isotech.france@psprofil.fr