



# SUSPENTES UNIVERSELLES F47/F45

**Application** : Suspentes en acier galvanisé (Z140) pour fourrures F45 et F47 pour la réalisation de plafonds en plaques de plâtre.

**Utilisation** : Fixer la suspente avec deux vis adaptées au support (DTU25.41), ensuite clipper la fourrure. Choisir le côté F45 ou F47 en fonction du mode de pose souhaitée.

**Performances** : Réaction au feu A1. Utilisées dans nos PV feu plafond

**Longueurs** : 200-250-300-400-500-600-700-800mm

**Epaisseur** : 0.70mm : Longueur 200-250-300mm  
0.80mm : Longueur 400-500-600mm  
1mm : Longueur 700-800mm

**Conditionnement** : 50 pièces/boites ou paquets

Essais de charge de rupture fourrures/suspentes validés par le CSTB

	PSP		
	F47	F45	F47+
Suspente Universelle côté 45	Conformité CSTB	Conformité CSTB	Conformité CSTB
Suspente Universelle côté 47	Conformité CSTB	Conformité CSTB	Conformité CSTB

	SINIAT	KNAUF	PLACO	SPP		GRANPERFIL	
	F47	F47	F45	F47	F45	F47	F45
Suspente Universelle côté 45	Conformité CSTB						
Suspente Universelle côté 47	Conformité CSTB						

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070  
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL Tél.  
05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : [isotech.france@pspprofil.fr](mailto:isotech.france@pspprofil.fr)