



VIS TETE TROMPETTE POINTE CLOU

Composition : Acier

Descriptif : Vis tête trompette pointe clou en acier phosphaté.

Utilisation : Poser conformément au DTU 25-41

Pour le vissage des plaques de plâtre sur ossature métallique jusqu'à 0.8 mm d'épaisseur maximum, utiliser l'embout de type Philips N°2 sur la visseuse. La vis doit avoir une longueur supérieure de 1 cm à l'épaisseur de la plaque de plâtre. Visser les plaques à 1 cm des bords et les espaces de 30 cm maximum



Conforme à la norme
NF EN 14566



COUPLE DE
TORSION :

⌀ 3.5 : 2.9 N/m

⌀ 4.2 : 4.3 N/m

⌀ 4.8 : 6.1 N/m

Taille	Pièces /bte	Boîtes/ carton	Cartons /pal	dk	d	L
3.5x25	1000	16	24	8.00~8.50	3.40~3.60	24.35~26.45
3.5x35	1000	12	24	8.00~8.50	3.40~3.60	33.85~36.15
3.5x45	1000	8	24	8.00~8.50	3.40~3.60	44.00~46.00
3.5x55	500	12	24	8.00~8.50	3.40~3.60	53.50~56.10
4.2x70	500	8	24	8.00~8.50	4.06~4.30	68.00~71.50
4.2x80	500	6	24	8.00~8.50	4.06~4.30	78.00~82.00
4.8x90	500	6	16	8.00~8.50	4.70~4.95	88.00~92.00
4.8x100	500	4	18	8.00~8.50	4.70~4.95	97.85~101.35
4.8x110	500	4	18	8.00~8.50	4.70~4.95	108.00~112.00
4.8x120	250	4	18	8.00~8.50	4.70~4.95	118.00~122.00
4.8x130	250	4	18	8.00~8.50	4.70~4.95	128.00~132.00

1 embout de type Philips N°2 est fourni dans chaque boîtes

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070

ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL Tél. 05 62

18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : isotech.france@pspprofil.fr